



UltraCare^{MC}

Décapant puissant pour scellant et enduit

DESCRIPTION

Le Décapant puissant pour scellant et enduit *UltraCare* est une formule de qualité professionnelle conçue pour éliminer les enduits, les laques, les vernis, les scellants, les peintures et les pellicules de coulis époxyde tenaces sur les surfaces. Il dissout efficacement la cire épaisse, et aide à éliminer les taches rebelles et l'accumulation de graisse. Le Décapant puissant pour scellant et enduit *UltraCare* est formulé à base d'eau, dégage une odeur agréable, est ininflammable et facile à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ininflammable et formulé pour demeurer plus longtemps sur la surface, pour un nettoyage plus facile
- Aide à dissoudre l'accumulation de graisse
- Élimine la plupart des scellants, pellicules de coulis époxyde, enduits uréthanes, finis synthétiques, adhésifs et peintures.
- Facile à utiliser et se rince à l'eau

AIRES D'UTILISATION

Employer sur la plupart des pierres naturelles, coulis, céramique, porcelaine, terre-cuite, Saltillo, carreaux de grès cérame, terrazzo de ciment, béton, pavé et surfaces de maçonnerie

RESTRICTIONS

- S'assurer que le produit n'entre pas en contact avec les surfaces non recommandées.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

APPLICATION DU PRODUIT

Choisir tout l'équipement de protection approprié avant l'utilisation. Se référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

Toujours effectuer un essai sur une surface peu visible afin de s'assurer d'obtenir le résultat désiré.

1. Éviter le contact avec la peau et les yeux en portant des gants résistants aux produits chimiques ainsi que des lunettes de sécurité.
2. Bien agiter le contenant avant d'utiliser.
3. En travaillant sur de petites surfaces d'environ 1,39 m² (15 pi²) à la fois, étendre la solution uniformément sur la surface à traiter à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'une vadrouille ou d'une éponge.
4. Ne pas diluer.
5. Laisser le produit agir en surface au moins 1 heure sans qu'il ne sèche, ou jusqu'à ce que l'enduit ou le scellant soit ramolli. Si le produit sèche, maintenir la surface humide en vaporisant celle-ci avec de l'eau.
6. Frotter au moyen d'un tampon à récurer, d'une brosse ou d'une machine à récurer.
7. Éliminer les résidus au moyen d'un aspirateur de liquides ou à l'aide de serviettes blanches absorbantes en coton.
8. Rincer la surface à fond avec de l'eau propre, puis enlever l'eau au moyen d'un aspirateur de liquides ou à l'aide de serviettes blanches absorbantes en coton. Éviter le contact des résidus avec les aires adjacentes.

9. Répéter si nécessaire.
10. La circulation légère peut reprendre en aussi peu que 1 heure.
11. Laisser sécher pendant au moins 48 heures avant d'appliquer les scellants ou les finis *UltraCare*.

Bien refermer le contenant après chaque usage. Entreposer dans le contenant d'origine seulement. Entreposer à une température entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F). Ne pas laisser le produit geler.

Pour les directives d'entretien à long terme, consulter le Guide d'entretien *UltraCare*.

Durée de conservation et caractéristiques d'application

Durée de conservation	Jusqu'à 5 ans, lorsqu'entreposé dans le contenant d'origine scellé
Aspect	Liquide épais
Odeur	Citron
État physique	Liquide
COV	245 g par L

Emballage

Format
Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Couverture approximative*

Format	Couverture
946 ml (1 qt US)	1,39 à 4,65 m ² (15 à 50 pi ²)
3,79 L (1 gal US)	5,57 à 18,6 m ² (60 à 200 pi ²)

* La couverture varie selon la densité, la porosité, la texture et l'absorptivité de la surface; le temps d'action de la solution sur la surface; la méthode d'application, la gravité du problème et la proportion de dilution.

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises

à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine

et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE L'ADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



MAPEI – Siège social des Amériques
 1144 East Newport Center Drive
 Deerfield Beach, Floride 33442
 1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
 954 246-8888

Services techniques
 1 800 361-9309 (Canada)
 1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)

Service à la clientèle
 1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique
 0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Date d'édition : 18 mai 2017
 PR : 6647 MKT : 16-2432

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKEDSM, consulter www.mapei.com.

Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. © 2017 MAPEI Corporation.