

UltraCare^{MC}

Dissolvant pour pellicule de coulis époxyde



DESCRIPTION

Le Dissolvant pour pellicule de coulis époxyde *UltraCare* est un produit de qualité professionnelle conçu pour aider à éliminer les pellicules de coulis époxyde sur la surface des carreaux, du béton et de la pierre. Le Dissolvant pour pellicule de coulis époxyde *UltraCare* est un produit ininflammable à base d'eau et facile à utiliser, avec un parfum naturel d'agrumes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Formule de qualité professionnelle
- Dissout les pellicules de coulis époxyde tenaces et autres enduits
- Formule à base d'eau, facile à utiliser

AIRES D'UTILISATION

Employer sur toutes les surfaces de pierre naturelle, incluant l'ardoise, le marbre et le granite ainsi que sur les carreaux de céramique et de porcelaine

RESTRICTIONS

- S'assurer que le produit n'entre pas en contact avec les surfaces non recommandées.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.
- Altère les scellants, enduits, finis pour planchers et surfaces peintes.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Éliminer les débris de la surface à nettoyer au moyen d'un balai ou d'un aspirateur.
- Pour de meilleurs résultats, humidifier la surface avec de l'eau avant d'appliquer le produit.

APPLICATION DU PRODUIT

Choisir tout l'équipement de protection approprié avant l'utilisation. Se référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

Toujours effectuer un essai sur une surface peu visible afin de s'assurer d'obtenir le résultat désiré.

1. Éviter le contact avec la peau et les yeux en portant des gants résistants aux produits chimiques ainsi que des lunettes de sécurité.
2. Bien agiter avant l'utilisation. Ne pas diluer avant l'application.
3. En travaillant sur de petites surfaces d'environ 1,39 m² (15 pi²) à la fois, appliquer une généreuse quantité de solution sur la surface à traiter à l'aide d'un pinceau, d'une vadrouille ou d'un tampon pour peinture. Ne pas appliquer le produit avec un vaporisateur.
4. Pour les résidus tenaces, appliquer une deuxième couche 10 minutes après la première application afin d'obtenir une couverture uniforme.
5. En cas de contact accidentel avec d'autres surfaces, essuyer immédiatement le Dissolvant pour pellicule de coulis époxyde *UltraCare* avec un linge humide afin de prévenir les dommages.
6. Laisser agir le Dissolvant pour pellicule de coulis époxyde *UltraCare* sur la surface pendant 30 à 60 minutes.

7. Ne pas laisser le Dissolvant pour pellicule de coulis époxyde *UltraCare* sécher sur la surface. Si le produit commence à sécher, maintenir la surface humide en vaporisant celle-ci avec de l'eau.
8. Essuyer les résidus avec des chiffons propres et secs.
9. Bien rincer la surface avec de l'eau propre.
10. Si une autre application est nécessaire, répéter les étapes 3 à 9.
11. Il est possible de circuler sur la surface 2 heures après avoir éliminé le nettoyant et rincé la surface à l'eau.

Bien refermer le contenant après chaque usage. Entreposer dans le contenant d'origine seulement. Entreposer à une température entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F). Ne pas laisser le produit geler.

Pour les directives d'entretien à long terme, consulter le Guide d'entretien *UltraCare*.

Durée de conservation et caractéristiques d'application

Durée de conservation	Jusqu'à 2 ans, lorsqu'entreposé dans le contenant d'origine scellé
Aspect	Liquide blanc
Odeur	Agrumes
État physique	Liquide
COV	16 g par L

Emballage

Format
Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Couverture approximative*

Format	Couverture
946 ml (1 qt US)	1,86 à 4,65 m ² (20 à 50 pi ²)
3,79 L (1 gal US)	7,43 à 18,6 m ² (80 à 200 pi ²)

* La couverture varie selon la densité, la porosité, la texture et l'absorptivité de la surface; le temps d'action de la solution sur la surface; la méthode d'application et la gravité du problème.

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises

à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine

et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE L'ADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord
 1144 East Newport Center Drive
 Deerfield Beach, Floride 33442
 1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
 954 246-8888

Services techniques
 1 800 361-9309 (Canada)
 1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)
Service à la clientèle
 1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique
 0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)
Date d'édition : 10 juillet 2017
 PR : 6641 MKT : 16-2444

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKEDSM, consulter www.mapei.com.

Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. © 2017 MAPEI Corporation.