



Mapeheat^{MC}

Thermo Basic

Thermostat pour plancher chauffant non programmable



DESCRIPTION

Mapeheat Thermo Basic est un thermostat non programmable qui permet d'allumer et d'éteindre facilement le système de plancher chauffant Mapeheat. Le thermostat offre le type de commande le plus élémentaire, comprend des renseignements sur la consommation énergétique, et est doté d'une compatibilité bitension (120 V et 240 V), d'un interrupteur marche/arrêt physique et d'un disjoncteur de fuite à la terre intégré de classe A.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Thermostat pour plancher chauffant non programmable
- Lecture au sol et de l'air ambiant
- Convient aux planchers de carreaux, de pierres, de stratifié, de bois d'ingénierie et de carreaux ou de languettes de vinyle haut de gamme
- Compatibilité bitension (120 V et 240 V)
- Disjoncteur de fuite à la terre intégré (classe A)
- Garantie limitée du fabricant d'une durée de 3 ans

Spécifications de produit

Alimentation	120/240 V, 50/60 Hz
Charge	Max. 15 A (charge résistive)
Puissance	1 800 W à 120 V 3 600 W à 240 V
Disjoncteur de fuite à la terre (GFCI)	Classe A (seuil de déclenchement à 5 mA)
Approbations	UL C/US

Mapeheat Thermo Basic



DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Guide de démarrage rapide de *Mapeheat Thermo Basic**

Guide des schémas de câblage *Mapeheat**

* Au www.mapei.com

Pour des renseignements sur l'engagement de MAPEI en matière de durabilité et de transparence, ainsi que sur la façon dont MAPEI répond aux exigences relatives à la santé et au bien-être des programmes de certification de produits, communiquer avec l'équipe de Durabilité de MAPEI au 1 800 992-6273.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com

pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux

fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



Technologie de



MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
954 246-8888

Services techniques

1 800 361-9309 (Canada)
1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)

Service à la clientèle

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique

0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Date d'édition : 18 novembre 2019

MK 3000342 (19-2450)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED[®], consulter www.mapei.com.

Tous droits réservés. © 2019 MAPEI Corporation.