



Ultrabond®

Urethane Cleaner

**Dissolvant d'adhésif
de qualité professionnelle**



DESCRIPTION

Ultrabond Urethane Cleaner est un dissolvant d'adhésif uréthane prêt à l'emploi, conçu pour enlever efficacement les résidus humides d'adhésifs uréthane tels que *Ultrabond ECO® 975*, *Ultrabond ECO 980*, *Ultrabond ECO 990* et *Ultrabond ECO 995* de la surface des revêtements de sol en bois préfinis. C'est un produit à faible odeur, ininflammable, à pH neutre et biodégradable. D'un emploi sans danger sur la plupart des types de revêtements de bois préfinis, y compris les parquets, le bois d'ingénierie, le bois franc et le bambou, *Ultrabond Urethane Cleaner* permet également d'enlever les résidus d'adhésif uréthane des truelles et autres outils.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Enlève les adhésifs uréthane humides de la surface des revêtements de sol en bois
- Ne laisse pas de résidu sur la surface
- Nettoie les outils et est ininflammable

AIRES D'UTILISATION

- Installations résidentielles de revêtements de bois, à l'intérieur
- Installations commerciales de revêtements de bois, à l'intérieur

RESTRICTIONS

- Ne pas utiliser ce produit pour se nettoyer les mains. Porter des gants pour se protéger la peau.
- Protéger les tapis et moquettes, ébénisteries, surfaces peintes et autres surfaces finies.
- Éviter de renverser toute quantité excessive de *Ultrabond Urethane Cleaner*, qui risquerait alors de s'infiltrer entre le revêtement de sol en bois et d'affaiblir la force d'adhérence de l'adhésif uréthane. Garder à portée de

main un produit absorbant (essuie-tout, sciure de bois, litière pour chats, etc.) à utiliser en cas de déversement.

- Ne pas laisser *Ultrabond Urethane Cleaner* sur la surface d'un revêtement de bois plus de 60 minutes.
- Nettoyer à fond et sécher la zone d'application après tout emploi du produit.

MÉLANGE

Avant d'utiliser le produit, prendre les mesures de sécurité appropriées. Se référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

- Prêt à l'emploi, aucun mélange nécessaire

APPLICATION DU PRODUIT

Les adhésifs uréthane sont très difficiles à enlever une fois séchés et durcis. Pendant l'installation collée de revêtements de sol en bois, il faut prendre grand soin que de l'adhésif ne parvienne pas sur la surface du revêtement. Pour obtenir les meilleurs résultats possible, enlever les résidus et gouttes d'adhésif immédiatement lors de l'installation.

Lire toutes les directives attentivement avant de procéder à l'installation.

Avant l'utilisation, tester la compatibilité du produit avec le revêtement de sol dans un petit endroit peu visible.

Éviter d'utiliser une lame métallique ou tout autre objet affûté pour enlever l'adhésif, ce qui risquerait d'endommager de façon permanente la surface du plancher fini.

Pour enlever des adhésifs ou membranes uréthane frais et humides de la surface d'un revêtement de bois préfini, lors de l'installation collée du revêtement :

1. Humecter un chiffon de coton non abrasif, blanc et propre avec *Ultrabond Urethane Cleaner*.

- Placer le chiffon sur l'adhésif frais et humide, et laisser agir environ 5 à 10 minutes.
- Enlever ensuite l'adhésif au moyen du chiffon blanc, propre et non abrasif.
- Nettoyer à fond l'endroit affecté avec une solution d'eau savonneuse propre.
- Sécher ensuite l'endroit avec un autre chiffon blanc, propre et non abrasif.

Pour enlever des adhésifs ou membranes uréthane à demi-séchés d'une surface de revêtement de sol en bois préfini, une fois l'installation terminée (dans un délai maximal de 6 heures) :

- Placer un chiffon blanc, propre et non abrasif, imbibé de *Ultrabond Urethane Cleaner* sur l'endroit affecté.
- Laisser le produit reposer sur l'adhésif séché environ 30 minutes.
- Gratter délicatement l'adhésif amolli à l'aide d'un outil en plastique comme un grattoir pour pare-brise ou un couteau à mastic. Ne pas utiliser de lames ni de grattoirs métalliques.
- Enlever les morceaux d'adhésif détachés à l'aide du chiffon blanc, propre et non abrasif.
- Nettoyer à fond l'endroit avec une solution d'eau savonneuse propre.
- Sécher l'endroit avec un autre chiffon blanc, propre et non abrasif.
- Répéter s'il y a lieu.

Pour enlever les résidus uréthane des truelles et autres outils :

- Faire tremper truelles ou outils dans *Ultrabond Urethane Cleaner*.
- Gratter ou essuyer pour les débarrasser de l'adhésif amolli.
- Nettoyer les outils avec une solution d'eau savonneuse propre, puis laisser sécher.

Caractéristiques de performance du produit

Tests de laboratoire	Résultats
COV (Règlement n° 1168 de la SCAQMD de la Californie)	< 575 g par L
Odeur	Légèrement sucrée
Densité	0,9 à 1,0 g par ml (8,2 à 8,3 lb par gal US)
Consistance	Liquide
Couleur	Transparent
Durée de conservation	2 ans dans l'emballage d'origine entreposé à 23°C (73°F)
Conditions d'entreposage	10°C à 32°C (50°F à 90°F)
Point d'éclair (Tag)	> 93°C (200°F)

Protéger les contenants du gel pendant le transport et l'entreposage. Entreposer dans un endroit chauffé sur le chantier et livrer tous les matériaux au moins 24 heures avant le début des travaux.

Emballage

Format
Bidon : 946 ml (1 qt US)

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

Pour des renseignements sur l'engagement de MAPEI en matière de durabilité et de transparence, ainsi que sur la façon dont MAPEI répond aux exigences relatives à la santé et au bien-être des programmes de certification de produits, communiquer avec l'équipe de Durabilité de MAPEI au 1 800 992-6273.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises

à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine

et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada)
1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)
Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)
Date d'édition : 4 janvier 2019
PR : 5420 MK 3000001 (18-2331)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKEDSM, consulter www.mapei.com.

Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. © 2019 MAPEI Corporation.