



Planipatch Plus®

Additif haute performance pour Planipatch®



DESCRIPTION

Planipatch Plus est un additif au latex acrylique à utiliser spécifiquement avec le composé de ragréage cimentaire modifié aux polymères et à prise rapide *Planipatch*. Le mélange de *Planipatch Plus* non dilué et de *Planipatch* lui permet d'être utilisé sur une variété de supports, y compris les carreaux de vinyle de composition, le vinyle en feuille à endos de feutre, les résidus de colle noire et les enduits pare-vapeurs de MAPEI.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Améliore l'adhérence de *Planipatch* aux supports non poreux sélectionnés
- Améliore la flexibilité de *Planipatch*

NORMES DE L'INDUSTRIE ET APPROBATIONS

Obtention de points LEED v4

Points LEED

Health Product Declaration (HPD)* Jusqu'à 2 points

* *L'emploi de ce produit peut contribuer à l'obtention de la certification LEED des projets dans la catégorie décrite ci-dessus. Les points sont octroyés en fonction des contributions de tous les matériaux du projet.*

Certifications écologiques supplémentaires

- Ne figurant pas sur la liste rouge de Living Building Challenge (LBC) : ce produit a été vérifié selon la liste rouge la plus récente sur le site Web de LBC.

AIRES D'UTILISATION

- Comme additif seulement pour *Planipatch*. Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique la plus récente de *Planipatch*.

RESTRICTIONS

- Ne pas mélanger *Planipatch Plus* (non dilué ou dilué) avec un autre produit que *Planipatch*.

MÉLANGE

Avant d'utiliser le produit, prendre les mesures de sécurité appropriées. Se référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

- Employer les proportions de mélange suivantes pour *Planipatch Plus*, selon l'usage requis.

Mélange dilué

– La proportion de dilution est de 1 partie de *Planipatch Plus* pour 3 parties d'eau. Pour diluer un bidon de *Planipatch Plus* contenant 3,79 L (1 gal US), mélanger le produit avec 11,4 L (3 gal US) d'eau. Ajouter 15,1 L (4 gal US) de mélange dilué à neuf sacs de 4,54 kg (10 lb) de poudre *Planipatch*.

Mélange non dilué

– Lorsqu'utilisé non dilué, un bidon de *Planipatch Plus* de 3,79 L (1 gal US) peut être mélangé avec deux sacs de 4,54 kg (10 lb) de poudre *Planipatch*.

APPLICATION

Voir la fiche technique la plus récente de *Planipatch*.



Durée de conservation et caractéristiques d'application

à 23 °C (73 °F) et 50 % d'humidité relative

Durée de conservation	2 ans, lorsqu'entreposé dans le contenant d'origine non ouvert
Couleur	Blanc laiteux
COV (Règlement n° 1168 du SCAQMD de la Californie)	47 g par L
pH	5 à 7
Teneur en solides	35 % à 45 %
Densité	1,03 g par L (8,5 lb par gal US)

Protéger les contenants du gel pendant le transport et lors de l'entreposage. Entreposer dans un endroit chauffé sur le chantier et livrer tous les matériaux au moins 24 heures avant le début des travaux.

Emballage

Format
Bouteille : 946 ml (1 qt US), Canada seulement
Bidon : 1,89 L (2 qt US), Canada seulement
Bidon : 3,79 L (1 gal US)
Seau : 18,9 L (5 gal US)

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Guide de référence : « Exigences pour la préparation des supports » pour les systèmes d'installation pour revêtements de sol*

* Au www.mapei.com

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises

à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine

et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE L'ADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada)
1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)
Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)
Date d'édition : 7 février 2018
PR : 4134 MKT : 17-2687

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter www.mapei.com.

Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. © 2018 MAPEI Corporation.