

NORTHERN RETREAT

BOIS FRANC

FUZION™
beyond expectation



Avalon 7 1/2" (Chêne Européen)

Cavern 7 1/2" (Chêne Européen)

Desert Rose 8 1/2" (Chêne Européen)

Lady Gray 8 1/2" (Chêne Européen)

Olde Brewery 8 1/2" (Chêne Européen)

Sandcrest 8 1/2" (Chêne Européen)

Wilderness 7 1/2" (Chêne Européen)

Boathouse 9 1/2" * (Chêne Européen)

Deerfield 9 1/2" * (Chêne Européen)

Dockside Inn 9 1/2" * (Chêne Européen)

Hidden Hills 9 1/2" * (Chêne Européen)

Moonlight Trail 9 1/2" * (Chêne Européen)

Olde Station 9 1/2" * (Chêne Européen)

Avec sa riche palette de couleurs inspirée des paysages accidentés du Nord, cette collection de bois franc d'ingénierie fera instantanément vibrer les designs de la vie en loft, des cottages, des maisons de campagne et des habitations retirées. Ce produit de 5/8" x 7-1/2", 8-1/2" et 9-1/2" de large est fabriqué à la main avec du chêne européen et son fini à séché aux rayons UV lui confère une protection suprême et promet un entretien minimum, tout en lui conférant un aspect remarquablement authentique.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

NORTHERN RETREAT

BOIS FRANC

FUZION™
beyond expectation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne Européen
Structure	Âme en contreplaqué multicouches d'ingénierie
Couche d'usure	Couche de bois de chêne français de 4 mm
Largeur	7 ½", 8 ½", 9 ½"
Épaisseur	5/8"
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Bords biseautés grattés à la main
Texture de la surface	Passée à la brosse métallique et Grattée à la main, Léger Gratté à la main et passée à la brosse métallique (*)
Degré de lustre	Faible, tache réactive à faible lustre
Niveau de variation	4- Intense
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	Cloué, broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	CARB II, Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	23.32-31.26 pi² par boîte
Poids	50-67 lbs.



Nez de marche




Moulure de réduction



Moulure en T

visitez
FuzionFlooring.com



Fier membre
de
nwfa
National Wood
Flooring Association



CERTIFIED BY
SCS Global Services



* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.