

Propriété physique	Spécification
Modèle	TPV436-35-XXXX
Largeur	4 pouces (10.15 cm)
Longueur	36 pouces (91.50 cm)
Épaisseur totale	3 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,50mm
Finition de la surface supérieure	Polyuréthane mat avec protection UV
Type de gaufrage	Embossement profond (grain de bois) BP1
Type de surface inférieure	Non adhésive
Pourtour	Biseauté
Couverture par unité	1 pied carré
Couverture par boîte	20 pieds carrés
Couverture par palette	1800 pieds carrés
Quantité de lattes par boîte	20 lattes
Poids (boîte)	22 livres
Poids (palette)	1980 livres
Garantie limitée	
Résidentielle	20 ans
Commerciale léger	12 ans
Propriété Technique	Spécification
Pourcentage de vinyle vierge	100%
Pourcentage de matières recyclables	100%
Toxicité (ASTM F963-07)	Non toxique, aucun COV
Coefficient de frottement statique (ASTM C-1028)	Class E1
Indentation résiduelle	≤0.10mm
Réaction au feu - indice de propagation de la flamme/fumée	142 - 240
Phtalates	Sans Phtalates
Qualité de l'air intérieur	Certification FloorScore® SCS-EC10.3-2014 v4.0
Adhésifs recommandés	MAPEI - Ultrabond Eco 360
	MAPEI - Ultrabond Eco 350
	ROBERTS 2350
Membranes recommandés (Isolation acoustique)	AcoustiTECH™ LV
	dBarrier™